


Mehrfachverriegelungen schlüsselbetätigt

Türspalt Sicherungen TSH mit Sperrbügel Schließblechen


Lieferbar in Verbindung mit schlüsselbetätigten Mehrfachverriegelungen für Abschlusstüren aus Holz, Aluminium oder Kunststoff.

Sperrschloss mit 8 mm Nuss für Olivenbetätigung, oberhalb des Hauptschlusses angeordnet, federnder Sperrzapfen mit 12,5 mm Ausschluss zum Ausgleich unterschiedlicher Falzlufte, rechts und links verwendbar.

Funktion:



Die Türspaltsicherung wird von innen durch die Olive gesperrt.



Das Öffnen erfolgt von innen ebenfalls mittels Olive oder von außen über das Hauptschloss durch den Zylinderschlüssel. Von außen erfolgt die Aufhebung der Sperrfunktion durch einmalige Schlüsselumdrehung in „Richtung Zuschließen“. Anschließend kann der Türverschluss in üblicher

Weise geöffnet werden.

Der jeweilige Schließzustand ist durch die Stellung der Olive erkennbar. (Olive gehört nicht zum KfV-Lieferumfang.) Bei Verschlüssen mit TSH-Funktionen müssen Oliven ohne Rasterung eingesetzt werden.

Lieferbare Dorngrößen: Entsprechend dem Dornmaß des Hauptschlusses ab 35 mm.

